




## AP LED

ALUMBRADO EXTERIOR



LED	POTENCIA / LÁMPARA	CÓDIGO DEL CUERPO	A	B	C	D	IP		LÚMENES			CÓDIGO
							MÓDULO	DRIVER	IRC CRI	K		
74W	2 MÓDULOS DE LED	AP 74	609	260	118	60	65	66	>70	7900	5000	70308D
135W	1 MÓDULO DE LED	AP 135	609	260	118	60			>70	15800	5000	70314
185W	5 MÓDULOS DE LED	AP 185	700	260	118	60			>70	21000	5000	70308E
270W	2 MÓDULOS DE LED	AP 270	1000	260	118	60			>70	31600	5000	70425

## AP LED

Luminaria para alumbrado público de LED con potencia de 74-135-185-270W y un flujo luminoso 7900 a 31600lm. Con mínimo mantenimiento es una alternativa tecnológicamente superior a las lámparas de mercurio o sodio convencional, ofreciendo larga vida útil, un importantísimo ahorro de energía y gran resistencia a golpes y vibraciones. Provista por 1-2 drivers estancos (IP 66) que alimentan 1,2 o 5 módulo LED de alta potencia (IP65), provistos estos, con lentes concentradores. Cuerpo en aluminio extruido y fundición de aluminio, acabado en pintura resistente a la intemperie y provisto con soporte para instalar en caño de 60mm de diámetro.

COLOR:   
GRIS CLARO

