





## PROYECTORES

TECNOLOGÍA LED



A

B

POTENCIA / LÁMPARA		CÓDIGO DEL CUERPO	IP	lm	K	A	B	C	CÓDIGO
10W	LED	Proyector de LED NOVALUCCE Frío - Blanco	65	850	6500	170	40	155	75452
20W	LED		65	1700	6500	170	40	155	75454
30W	LED		65	2250	6500	230	40	195	75456
50W	LED		65	4250	6500	300	40	245	75457
70W	LED		65	5950	6500	300	36	220	75608
100W	LED		65	8500	6500	390	36	290	75609
10W	LED	Proyector de LED NOVALUCCE Cálido - Blanco	65	850	2700	170	40	155	75453
20W	LED		65	1700	2700	170	40	155	75455
30W	LED		65	2250	2700	230	40	195	75621
50W	LED		65	4250	2700	300	40	245	75458
10W	LED	Proyector de LED NOVALUCCE Frío - Negro	65	850	6500	170	40	155	75452-NE
20W	LED		65	1700	6500	170	40	155	75454-NE
30W	LED		65	2250	6500	230	40	195	75456-NE
50W	LED		65	4250	6500	300	40	245	75457-NE
70W	LED		65	5950	6500	300	36	220	75608-NE
100W	LED		65	8500	6500	390	36	290	75609-NE

## PROYECTORES

Proyector con cuerpo de policarbonato con tratamiento UV para resistir los agentes atmosféricos. Disipador de aluminio. Vidrio templado apto para intemperie. No emite rayos UV ni IR. Sin contenido de mercurio y plomo.

**Aplicación:** iluminación de fachadas, áreas generales y deportivas, jardines, senderos, túneles, etc.

COLOR:



BLANCO



NEGRO