




NUEVO

FAROLA

Luminaria LED
Alumbrado público





120lm/W

Flujo luminoso

120°

Ángulo de apertura

IP65


Índice de protección

Novalucce
LIGHT DESIGN

FAROLA

Luminaria LED Alumbrado público

- Cuerpo de aluminio inyectado color Negro
- Difusor de policarbonato
- IRC/FP: >80/>0,9
- IK: 08
- Voltaje/frecuencia: 100-240V~; 50/60Hz
- Temperatura de trabajo: -20°C~+45°C
- Vida útil: 30.000Hs



50W

100W

140W



www.novalucce.com.ar


50W
 6.000lm

100W
 12.000lm

150W
 16.800lm


3.000°K Luz cálida/Warm light


5.000°K Luz fría/Cool white

F50 - 100 - 140							
NOMBRE	POTENCIA	T. COLOR	LÚMENES	IP	IK	MEDIDAS (mm)	MODELO
F50	50W	3.000/5.000°K	6.000	65	08	Ø377 380	100527
F100	100W	3.000/5.000°K	12.000	65	08	Ø377 380	100529
F140	140W	3.000/5.000°K	16.800	65	08	Ø377 380	100533

Luminaria de alumbrado público de led con un rendimiento lumínico de 120lm/W. Cuerpo de aluminio inyectado, terminación en pintura en polvo termoconvertible. Por la dirección de sus LED's es óptimo para uso en plazas, senderos y parques.

Vida útil: 30.000Hs



www.novalucce.com.ar